三多摩

生コンクリート価格スライド表

2026年4月1日制定
契約分より適用

（ 023 ）

三多摩生コンクリート協同組合

〒 190-0023 東京都立川市柴崎町3丁目11番22号
ＴＥＬ ０４２（５２９）２１２１（代）
ＦＡＸ ０４２（５２９）０５３３

目　　次

ページ

1．各種指定による区分、呼び強度の換算 1～3
1）JIS　A　5308　レディーミクストコンクリートの種類及び区分
2）単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤使用指定の区分表
3）水セメント比指定の場合の呼び強度換算表

2．普通コンクリート価格表 4～7
1）普通コンクリート　AE減水剤使用コンクリート
（呼び強度18～33、スランプ管理）
普通・高炉B種（28日）、中庸熱（28日）、早強（7日）、 低熱 、 エコ
2）普通コンクリート　高性能AE減水剤使用コンクリート
（呼び強度27～45、スランプ管理）
普通・高炉B種（28日）、中庸熱（28日）、早強（7日）、 低熱 、 エコ

3．高強度コンクリート価格表 8～9
1）高強度コンクリート　高性能AE減水剤使用コンクリート
（呼び強度45～60、スランプフロー管理）
普通・高炉B種（28日）、中庸熱（28日）

4．軽量コンクリート 10

5．モルタル、舗装コンクリート 11
1）モルタルの価格
2）ポンプ通しモルタル
3）舗装コンクリート
4）スリップフォーム用コンクリート

6．その他事項[A] 12
①流動化コンクリート　②杭　③打ち放しコンクリート　④豆砂利　⑤半砂利
⑥石灰石骨材使用コンクリート　⑦バッチャープラント渡し
⑧大型車契番を小型車納入する場合　⑨ナイロン、ポリプロピレン繊維等使用
⑩水中不分離、カラーコンクリート　⑪乾燥収縮低減剤（材）
⑫その他特殊混和剤（材）を使用する場合
⑬18ヶ月経過物件の価格等見直し
⑭割増地域区分表 13

7．その他事項[B]　　【別冊】による 14

注1）「本スライド表」に記載されていない価格、その他につきましては別途協議とさせていただきます。

注2）「本スライド表」の価格には、消費税は含まれておりません。

1. 各種指定による区分、呼び強度の換算

1）JIS A 5308 レディーミクストコンクリートの種類及び区分

コンクリートの種類	粗骨材の最大寸法 mm	スランプ又はスランプフロー cm	呼び強度													
			18	21	24	27	30	33	36	40	42	45	50	55	60	曲げ 4.5
普通コンクリート	20	8,12,15,18	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
		21	-	○	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-
軽量コンクリート	15	8,12,15,18 21	○	○	○	○	○	○	○	○	-	-	-	-	-	-
舗装コンクリート	20	2.5，6.5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○
高強度コンクリート	20	12,15,18,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	-	-	-
		45,50,55,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	○	○	○	-

注1）スランプ又はスランプフローは、荷卸し地点での値です。

注2）軽量コンクリート・舗装コンクリート・高強度コンクリートについては、対応できない工場がありますので、予め協同組合へご相談願います。

注3）粗骨材最大寸法25mm,40mmについては、通常は取り扱っておりませんので協同組合へお問い合わせ下さい。

1. 各種指定による区分、呼び強度の換算

2) 単位水量指定によるAE減水剤と高性能AE減水剤使用指定の区分表

単位水量	175kg/m^3 以下	180kg/m^3 以下	185kg/m^3 以下
呼び強度とスランプ	セメントの種類 ： N ・ H ・ BB ・ M		
24-15	○	○	○
27-15	○	○	○
30-15	●	○	○
33-15	●	●	○
36-15	●	●	●
40-15	●	●	●
24-18	※	※	○
27-18	●	●	●
30-18	●	●	●
33-18	●	●	●
36-18	●	●	●

注1） 表は年間を通して使用します。

○印： AE減水剤使用指定

●印： 高性能AE減水剤使用指定

※印： 高性能AE減水剤配合24-18は27-18以上で注文をお願いします。

注2） BB・Mの材齢56日は1ランク下げて見る事とします。

注3） 杭配合については、単位水量200kg/m^3以下指定の場合にはAE減水剤を標準とする。
また、単位水量185kg/m^3以下指定の場合には上記区分表を標準とする。
単位水量200kg/m^3以下指定のスランプ21cmについては、別途お問い合せ願います。

1　各種指定による区分、呼び強度の換算

3）水セメント比指定の場合の呼び強度換算表（適用価格強度）

（AE減水剤使用コンクリート）

（ 単位 :N/mm^2 ）

セメントの種類 / 水セメント比	普　通	早 強（7日）	高炉B（28日）	中庸熱（28日）
65%	21	18	21	21
60%	24	21	24	24
55%	27	24	27	27
50%	30	27	30	30

注1）　56日・91日管理で水セメント比指定のある場合は、上表呼び強度換算表（28日）の価格となります。

注2）　単位セメント量指定の場合の呼び強度換算は別途お問い合せ願います。

（高性能AE減水剤使用コンクリート）

（ 単位 :N/mm^2 ）

セメントの種類 / 水セメント比	普　通	早 強（7日）	高炉B（28日）	中庸熱（28日）
60%	27	24	24	24
55%	30	27	27	27
50%	33	30	33	30

注1）　56日・91日管理で水セメント比指定のある場合は、上表呼び強度換算表（28日）の価格となります。

注2）　単位セメント量指定の場合の呼び強度換算は別途お問い合せ願います。

2.　普通コンクリート価格表

1）普通コンクリート　AE減水剤使用コンクリート

（呼び強度18～33、スランプ管理）

①　普通セメント・高炉セメント使用

（単位：円/m³）

セメントの種類 / スランプ / 呼び強度	普　通　・　高炉B（28日）		
	15cm以下	18cm	21cm
18以下	▲　350	0	—
21	0	450	550
24	450	950	1,050
27	1,050	1,600	1,700
30	1,600	2,250	2,400
33	2,200	2,950	3,050

②　中庸熱セメント使用

（単位：円/m³）

セメントの種類 / スランプ / 呼び強度	中 庸 熱（28日）	
	15cm以下	18cm
24以下	1,300	1,750
27	1,800	—
30	2,450	—
33	3,050	—

注）— 印の個所は「高性能AE減水剤使用指定」を適用します。

注）高炉B・中庸熱セメントの材齢56日の価格は、別途お問い合せ願います。

2. 普通コンクリート価格表

1）普通コンクリート AE減水剤使用コンクリート

（呼び強度18～33、スランプ管理）

③ 早強セメント使用

（単位：円/m³）

セメントの種類 / スランプ / 呼び強度	早 強（7日）	
	15cm以下	18cm
18以下	400	950
21	950	1,500
24	1,600	2,150
27	2,350	―
30	3,150	―
33	3,950	―

注）― 印の個所は「高性能AE減水剤使用指定」を適用します。

④ 低熱セメント使用

注）需要が少なく対応が困難なため、納入及び価格については、
別途ご相談とさせていただきます。

⑤ エコセメント使用

注）需要が少なく対応が困難なため、納入及び価格については、
別途ご相談とさせていただきます。

2.　普通コンクリート価格表

2）普通コンクリート　高性能AE減水剤使用コンクリート

（呼び強度27～45、スランプ管理）

①　普通セメント・高炉セメント使用

（ 単位 ： 円/m³）

セメントの種類 / スランプ / 呼び強度	普通・高炉B種（28日）	
	18　cm以下	21 cm
27	2,050	2,250
30	2,600	2,800
33	3,150	3,400
36	3,950	4,200
40	4,800	5,100
42	5,350	5,550
45	6,100	6,300

②　中庸熱セメント使用

（ 単位 ： 円/m³）

セメントの種類 / スランプ / 呼び強度	中 庸 熱（28日）	
	18　cm以下	21 cm
27	3,100	3,300
30	3,650	3,850
33	4,250	4,450
36	5,050	5,300
40	5,900	6,150
42	6,400	6,650
45	7,150	7,450

注）高炉B・中庸熱セメントの材齢56日の価格は、別途お問い合わせ願います。

2.　普通コンクリート価格表

2）普通コンクリート　高性能AE減水剤使用コンクリート

（呼び強度27～45、スランプ管理）

③　早強セメント使用

（ 単位 ： 円/m³ ）

セメントの種類 / スランプ / 呼び強度	早　強（ 7日）	
	18 cm以下	21 cm
27	3,450	3,650
30	4,250	4,450
33	5,050	5,250
36	5,900	6,150
40	6,950	7,200
42	7,500	7,700
45	8,550	8,800

④　低熱セメント使用

注）需要が少なく対応が困難なため、納入及び価格については、別途ご相談とさせていただきます。

⑤　エコセメント使用

注）需要が少なく対応が困難なため、納入及び価格については、別途ご相談とさせていただきます。

3.　高強度コンクリート価格表

1）高強度コンクリート　高性能AE減水剤使用コンクリート
（呼び強度45～60、スランプフロー管理）

①　普通セメント・高炉セメント使用

（単位：円/m^3）

セメントの種類 / スランプフロー / 呼び強度	普通（28日）・高炉B種（28日）		
	50 cm	55 cm	60 cm
45	7,700	7,900	8,150
46	7,900	8,150	8,350
47	8,100	8,350	8,550
48	8,250	8,500	8,700
49	8,400	8,650	8,850
50	8,650	8,850	9,050
51	8,800	9,050	9,250
52	8,950	9,200	9,450
53	9,150	9,350	9,600
54	9,350	9,550	9,800
55	9,500	9,800	10,000
56	9,650	9,900	10,150
57	10,000	10,200	10,500
58	10,150	10,400	10,650
59	10,350	10,600	10,850
60	10,550	10,800	11,100

注）工場によっては対応できない製品もありますので納入及び価格については、別途お問い合わせ願います。

注）高炉セメントB種の材齢56日の価格は、別途お問い合わせ願います。

3. 高強度コンクリート価格表

1）高強度コンクリート 高性能AE減水剤使用コンクリート
（呼び強度45～60、スランプフロー管理）

② 中庸熱セメント使用

（単位：円/m^3）

セメントの種類 / スランプフロー / 呼び強度	中庸熱（28日）		
	50 cm	55 cm	60 cm
45	8,400	8,600	8,800
46	8,500	8,700	8,950
47	8,650	8,850	9,050
48	8,800	9,000	9,250
49	9,000	9,200	9,450
50	9,150	9,350	9,600
51	9,450	9,650	9,900
52	9,600	9,800	10,000
53	9,750	9,950	10,150
54	9,950	10,200	10,400
55	10,150	10,350	10,550
56	10,300	10,550	10,800
57	10,600	10,800	11,050
58	10,750	10,950	11,200
59	11,000	11,250	11,450
60	11,200	11,450	11,650

注）工場によっては対応できない製品もありますので納入及び価格については、別途お問い合わせ願います。

注）中庸熱セメントの材齢56日の価格は、別途お問い合わせ願います。

4. 軽量コンクリート

注）需要が少なく対応できない工場もあるため納入及び
価格は、別途ご相談とさせていただきます。

5. モルタル、舗装コンクリート

1） モルタルの価格　　（単位：円/m^3）

配合	普通セメント	早強セメント
1:1	15,500	別途ご相談 願います。
1:2	8,500	
1:3	5,500	
1:4	4,000	
1:5		

**注）吹付モルタル等、特殊モルタルの納入及び価格は、別途ご相談とさせて
いただきます。**

2） ポンプ通しモルタル

項　　目	区分	価　　格	処理記号
ポンプ通しモルタル	（1㎥未満） 0.5㎥/台・回	製品代　＋13,000円/回	R
	1.0㎥/台・回	製品代　＋11,000円/回	V

注）上記以外1.0㎥以上の場合は、空積割増し料金を適用する。

3） 舗装コンクリート　　（単位：円/m^3）

項　　目	普通セメント	早強セメント（1週強度）
曲げ4.5	3,300	別途ご相談 願います。
曲げ5.0	4,000	

注） 対応できない工場があるため納入は、別途ご相談とさせていただきます。

4） スリップフォーム用コンクリート

スリップフォーム工法対応	同呼び強度価格　＋3,500円/m^3

6. その他事項[A]

No	条　　件		割増料金（円／m^3）	処理記号
①	流動化剤等混和剤を現場投入し、高速撹拌する場合の割増価格 （混和剤材料費、投入費含まず）		200	RD
②	杭及び連続壁		100	K
③	打ち放しコンクリート		100	U
④	豆砂利コンクリート(納入は別途協議)		別途協議	S1
⑤	半砂利コンクリート(納入は別途協議)		1,000	S2
⑥	石灰石骨材使用コンクリート（納入と使用割合、価格は別途協議）		別途協議	B
⑦	バッチャープラント渡し		▲1,000	G
⑧	大型車契番を小型車納入する場合	4t車～8t車	3,000円/m^3	Z
		3t車以下	別途協議	
⑨	ナイロン、ポリプロピレン等合成短繊維、スチールファイバーを投入する場合 （材料費、投入費費含まず）		2,500	F
⑩	水中不分離剤、カラーコンクリート		別途協議	F2
⑪	乾燥収縮低減剤（材）［ヒビガード、テトラガード等］		別途協議	F3
⑫	その他特殊混和剤（材）を使用する場合		別途協議	F9

注）特殊混和剤（材）は、需要家で支給および投入手配をお願いいたします。なお、上記⑨⑩⑪⑫の混和剤（材）を使用した場合「残コン・残水」は全て、現場にて処理をお願いいたします。

⑬ 18ヶ月経過物件の価格等見直し

契約から18ヶ月経過した物件は、期間到達時点で追加を含む契約総数に対し累計出荷数が原則90%未満のものは、販売価格等の見直しさせていただきます。

⑭ 割増対象地域区分表

割増地域区分表　（圏央道以西で最寄り工場より概ね10km以遠の地域を対象とする）			
地域区分	主な区間沿道	主な地域名	割増料金（円/㎥）
青梅地区	成木街道、都道193 青梅街道	成木、二俣尾 軍畑、沢井、柚木	別途協議
奥多摩地区	御岳駅前－奥多摩駅前(R411)	御岳、梅沢、川井、丹三郎、小丹波	
		棚沢、白丸、海沢	
	奥多摩駅前－日原(日原街道)	氷川、日原	
	奥多摩駅前－奥多摩周遊道路(R411)	境、河内、留浦、川野、小河内ダム	
	奥多摩周遊道路	川野、河内、原、数馬上	
檜原地区	檜原街道(都道206)	数馬、入里、南郷、本宿、上元郷、下元郷	
	水根本宿線(都道205)	倉掛、藤原、樋里、小沢、大沢、三都郷、神戸	
あきる野地区	十里木御嶽停車場線(都道201)	乙津、養沢	
八王子地区	陣馬街道(圏央道以西)	上恩方町、小津町	
	八王子JCT(圏央道以西)(都道516)	裏高尾町	
	高尾山周辺(圏央道以西)(R20)	南浅川町、高尾町	

注1）地域名は区間沿道の主要道路沿いの主な地域名であり上記に記載のない場合や、
主要道路より支線、林道に入る場合は別途協議とします。

注2）上記地域において「出荷予定キャンセル料金、空積割増料金、長時間現場拘束の割増料金」
については別途協議とします。

7. その他事項 ［B］

注） 項目につきましては、別冊にて運用を行いますので、
スライド表その他事項【別冊】をご参照願います。

2025111000